

Spray Cadenas y Cables



Adherente|Resistente a la presión

El Spray Cadenas y Cables de WEICON es un lubricante adherente sintético transparente para la lubricación permanente en el interior y exterior de cadenas y cables de todo tipo para el servicio pesado.

El Spray Cadenas y Cables es especialmente adherente y resistente a la presión, de extrema fluidez, isonorizante así como repelente al agua y evita el alargamiento, la fricción y el desgaste.

El Spray Cadenas y Cables WEICON puede aplicarse en cadenas y cables de todo tipo, ruedas dentadas y engranajes helicoidales, en piezas de máquinas de gran velocidad, articulaciones y acoples, rodillos y cojinetes de bolas y en paquetes de resortes y en una gran cantidad de otros campos industriales.

Procesamiento

Agitar el bote antes de usar. Aplicar a una distancia de unos 15 cm en la superficie limpia y seca. Puede usarse también con el mecanismo en funcionamiento considerando las instrucciones de seguridad correspondientes.

Almacenaje

Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de +50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud

Lea atentamente a ficha de datos de seguridad antes de utilizar los productos WEICON.

Tamaños de envases disponibles

11500400 Spray Cadenas y Cables, 400 ml, Transparente

Datos técnicos

Olor	Aceite mineral	
Color	Transparente	
Características	Amortiguador	
Exento de silicona	Si	
Viscosidad cinemática (40 °C)	DIN 51 562	77 mm ² /s
Viscosidad cinemática (+100 °C)	DIN 51 562	8 mm ² /s
Resistencia a la temperatura	-40°C hasta +200°C	
Tiempo de almacenaje	24 Meses	

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.15
-------------	-----------

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.